- 1、如果是 WebApi 接口部署完成后访问出现错误请尝试以下解决方法。
- 1)、尝试手动安装 IIS,安装 IIS 方法在此就不再做详细说明。

2)、手动安装 IIS 后,进入 IIS 管理界面,如下图:



3)、在网站下找到 EUseWebApi 并单击。

4)、点击操作面板下的基本设置弹出如下图:

🎕 Internet Information Services (IIS)管理	III SH	- 🗆 ×
← → ● PC2 → 网站 → EU	seWebApi 🕨	😰 🖂 🚱 -
文件(F) 视图(V) 帮助(H)		
连接	编辑网站 ? ×	操作
2		🔊 浏览 🔷
✓ ● PC2 (PC2\Administrator)	网站名称(S): 应用程序池(L):	编辑权限
	EUseWebApi ASP.NET v4.0 选择(E) 个	编辑网站
> O Default Web Site		- 绑定
> 😜 EUseWebApi	物理路径(P):	·····································
	C:\Program Files\易优思运行中心\TmspWebApi	宣君应用住予
		答理网站
	19. 建筑10.7至10	2 重新启动
	连接为(C) 测试设置(G)	<ul> <li>▶ 启动</li> </ul>
		■ 停止
	78年 日734	浏览网站
	WHAL +K/FF	浏览 192.168.1.23:2414 (http)
		高级设置
	×	記書
	📰 功能视图 💦 内容视图	失败请求跟踪 🗸
就绪		۹.:

5)、选择相应的应用程序池,此接口支持应用程序池版本是.NET V4.0。

6)、到 IIS 管理界面点击应用程序池,从右边找到接口绑定的应用程序池,右键 单击选择高级设置。

警 Internet Information Services (ⅡS)管理器							-		$\times$
← → 2000 ト PC2 → 应用程序池							1	I 🖂 🟠	• 1
文件(F) 视图(V) 帮助(H)									
	「	・              の		e, 应用程序池与工作进程相关联,包含 g, 显示(A) 分组依据: CLR 托管营道模式 标识 经典 Application 集成 Application		操作           診 添加应用程序池	也 也默认设置 务 <b>也</b>	E	
	< 丁能视图	<ul> <li>□ 基本设査 正在回收&lt;</li> <li>高级设置</li> <li>重命名</li> <li>删除</li> </ul>			>	•	查看应用程序 帮助		
就绪		查看应用程序							<ul> <li>•••</li> </ul>

7)、在高级设置中修改常规下的启用 32 位应用程序为 True。

🍓 Internet Information Services (IIS)管理器	高勁	议宣	( ×	(	- 🗆 X
← → @ → PC2 → 应用程序池	~	(常规)	1		🔯 🖂 🏠 🔞 🗸
		.NET CLR 版本	v4.0		
又(F(F) 视图(V) 帮助(H)		队列长度	1000		
连接		名称	ASP.NET v4.0		操作
<b>1</b>		启动模式	OnDemand		(A) 法的应用程序站
		启用 32 位应用程序	True 🗸		
PC2 (PC2\Administrator)		托管管道模式	Classic	关联,包含	设宜应用程序池默认设宜
一 ② 应用程序池	×	CPU			应用程序池任务
✓ 1 网站		处理器关联掩码	4294967295		▶ 启动
> 😜 Default Web Site		处理器关联掩码(64 位选项)	4294967295	Ŧ	■ 停止
> 🌍 EUseWebApi		限制(百分比)	0	标识	💈 回收
		限制操作	NoAction	Application	位把应用印度》中
		限制间隔(分钟)	5	Application	漏粗型用性序池
		已启用处理器关联	False	Application	團 奉牛设直
	×	回收			止在回收
		发生配置更改时禁止回收	False		高级设置
		固定时间间隔(分钟)	1740		重命名
		禁用重叠回收	False		★ 删除
		请求限制	0		本无应用程度
	>	生成回收事件日志条目		/	旦相应用性序
	F	启用 32 位应用程序		=	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	ſe	nable32BitAppOnWin641 如果	针对 64 位操作系统上的应用程序池将该	>	
	厘	性设为 True,则为应用程序池排	是供服务的工作进程将处于 WOW64 (		
就绪			确定 取消		¶ <u>,</u> .:

8)、重新尝试访问接口。

2、易优思运行管理中心卸载方法

先停止 Tomcat、MySq1、PowerMgr 服务,再退出 TmspMgr,最后到控制面板中执行卸载。